

		A4F		M		/		W		-															
液压油																									
HFD 矿物油(无标识)																									
HFA、HFB、HFC 液压油(仅适用于规格 71...500)										E-															
轴向柱塞元件																									
定量, 斜盘结构										A4F															
工作方式																									
马达										M															
规格																									
排量 V_g (cm ³)										22	28	40	56	71	125	250	500								
										●	●	●	●	●	●	●	○								
系列																									
										规格 22...56, 125...500					3										
										规格 71					1										
标号																									
										规格 22...56					2										
										规格 71...500					0										
旋转方向																									
在轴端看										双向可逆					W										
密封																									
丁腈橡胶, 轴封为氟橡胶										规格 22...56					N										
										规格 71...500					P										
氟橡胶										规格 71...500					V										
轴伸																									
										22	28	40	56	71	125	250	500								
花键轴 SAE										○	○	-	-	-	-	-	-	-	S						
花键轴 SAE										●	●	-	-	-	-	-	-	-	T						
花键轴 DIN 5480										-	-	●	●	●	●	●	○	Z							
带键直轴 DIN 6885										-	-	-	-	●	●	●	○	P							
安装法兰																									
										22	28	40	56	71	125	250	500								
SAE 2-孔										●	●	●	●	-	-	-	-	C							
ISO 4-孔										-	-	-	-	●	●	●	-	B							
ISO 8-孔										-	-	-	-	-	-	-	○	H							
工作管路油口																									
										22...40					56					71...500					
油口 A, B: SAE, 位于后部(公制固定螺纹)										-					●					●					01
油口 A, B: SAE, 位于侧面(公制固定螺纹)										●					-					●					02

