

订货型号

A4F	O	/			-						
-----	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--

液压油
轴向柱塞元件
工作方式
规格
系列
标号
旋转方向
密封
轴伸
安装法兰
工作管路油口

通轴驱动			16	22	28	40	71	125	250	500	
法兰	花键套	用于安装									
-	-		●	●	●	-	●	●	●	●	N00
SAE A, 2-孔	SAE A	G2, A10VSO 10	●	●	●	●	-	-	-	-	K01
SAE B, 2-孔	SAE B	A4FO 16...28	-	●	●	-	-	-	-	-	K02
ISO 80, 2-孔	SAE A-B	A10VSO 18	-	-	-	-	○	●	●	○	KB2
ISO 100, 2-孔	SAE B	A10VSO 28	-	-	-	-	○	○	○	○	KB3
ISO 100, 2-孔	SAE B-B	A10VSO 45	-	-	-	-	○	○	○	○	KB4
ISO 125, 2-孔	SAE C	A10VSO 71	-	-	-	-	○	○	○	○	KB5
ISO 125, 2-孔	SAE C-C	A10VSO 100	-	-	-	-	-	○	○	○	KB6
ISO 180, 4-孔	SAE D	A10VSO 140	-	-	-	-	-	-	○	○	KB7
ISO 125, 4-孔	N32 (DIN 5480)	A4VS 40	-	-	-	-	○	○	●	○	K31
ISO 140, 4-孔	N40 (DIN 5480)	A4FO 71 / A4VS 71	-	-	-	-	●	●	●	○	K33
ISO 160, 4-孔	N50 (DIN 5480)	A4FO 125 / A4VS 125, 180	-	-	-	-	-	●	●	○	K34
ISO 224, 4-孔	N60 (DIN 5480)	A4FO 250 / A4VS 250	-	-	-	-	-	-	●	○	K35
ISO 315, 8-孔	N80 (DIN 5480)	A4FO 500 / A4VS 500	-	-	-	-	-	-	-	○	K43
带通轴驱动轴, 无花键套, 无变径法兰, 带盖板。			-	-	-	-	○	●	●	○	K99

液压油/设计	16	22	28	40	71	125	250	500	
矿物油, HFD-液压油	●	●	●	●	●	●	●	●	
HFA-, HFB-, HFC-液压油	-	-	-	-	●	●	●	●	E-
高速设计	-	-	-	-	-	-	●	●	H-

轴向柱塞元件	
固定斜盘结构	A4F

工作方式	
泵, 开式回路	O

规格	
排量 V_g (cm ³)	16 22 28 40 71 125 250 500

系列	
规格 16...40, 125...500	3
规格 71	1

标号	
规格 16...40	2
规格 71...500	0

旋转方向	
从轴端看	顺时针 R
	逆时针 L

密封	
丁腈橡胶	规格 16...40 N
氟橡胶轴封	规格 71...500 P
氟橡胶	规格 71...500 V

轴伸	
花键轴SAE	16 22 28 40 71 125 250 500 S
花键轴SAE	- - - ● - - - - T
花键轴DIN 5480	- - - - ● ● ● ● Z
带键直轴DIN 6885	- - - - ● ● ● ● P

安装法兰	
SAE 2-孔	16 22 28 40 71 125 250 500 C
ISO 4-孔	- - - - ● ● ● ● B
ISO 8-孔	- - - - - - - ● H

工作管路油口		规格 16...40	规格 71...500
压力与吸油口SAE在侧面(相对侧)(公制固定螺钉)	●	-	12
压力与吸油口SAE在侧面, 旋转90度(公制固定螺钉)	-	●	25
第二个压力油口B1, 与B相对-在供货时用法兰堵住			