

矿物油(无短代码)			
HF 液压油(轴承"L")		E	
轴向柱塞元件			
斜轴结构, 可变排量			
公称压力350 bar, 峰值压力400 bar		A7V	
驱动轴轴承		250	355 500 1000
机械轴承(无短代码)		● ● ● -	
长寿命轴承		● ● ● ●	L
工作方式			
泵, 开式回路		O	
规格			
排量 V_g (cm ³)		55-160见RC 92 202	250 355 500 1000
控制装置			
功率控制器		LR	D
		LR	G
		LR	D H1
		LR	G H1
		LR	D H2
		LR	G H2
		LR	D H3
		LR	G H3
		LR	D N1
		LR	G N1
		LR	D N2
		LR	G N2
		LR	D N3
		LR	G N3
内置压力控制(已调定)		— 液压行程控制, 基本设置 V_{grn} 1 = p 10bar; 2 = p 25bar; 3 = p 35bar	
遥控压力控制		— 液压行程限制, 基本设置 V_{grn}	
压力控制器		DR	G
遥控压力控制			
液压控制, 与先导压力有关		HD 1	D
		HD 1	G
		HD 2	D
		HD 2	G
		HD 3	D
		HD 3	G
先导压力增量 p = 10 bar (1); 25 bar (2); 35 bar (3)		— 遥控压力控制 — 内置压力控制(不变)	
液压控制		EP 1	D
电比例阀		EP 1	G
		EP 2	D
		EP 2	G
控制电压12 V (1)		— 遥控压力控制	
控制电压24 V (2)		— 内置压力控制(已调定)	