
A10VS O 18 / 31 –
油液
矿物油(无短代码)
快速交货的首选
方案见15页
轴向柱塞元件
变量，斜盘结构，工业级
额定压力280 bar，峰值压力350 bar
A10VS
运行方式
泵，开式回路
O
规格
流量 $V_{g\,max}$ (cm³)
18
控制机构
压力控制器
DR
DR G
远程控制
压力和流量控制器
DFR
DFR 1
X通道堵死
电子压力和流量控制器
DFE1
系列
31
转动方向
从轴端看
顺时针
逆时针
R
L
密封
丁腈橡胶(轴封环用氟橡胶)
氟橡胶
P
V
轴伸
DIN
SAE
带键直轴 DIN 6885
带键直轴 19-1 (SAE A-B)
花键轴 19-4 (SAE A-B; 3/4")
花键轴 16-4 (SAE A; 5/8"，不适合通轴驱动)
P
K
S
U
接装法兰
ISO 2孔
SAE 2孔
A
C
工作油口
压力油口B 进油口S 相对两侧SAE油口 米制固定螺纹
压力油口B 进油口S 相对两侧SAE油口 UNC固定螺纹
12
62
通轴
无通轴
N00
用于带添加的轴向柱塞泵或齿轮泵的通轴驱动
安装法兰 轴／轴套 用于安装
82-2 (SAE A) 花键轴 16-4 (SAE A; 5/8") G2
82-2 (SAE A) 花键轴 19-4 (SAE A-B; 3/4") A10VSO 18
K01
K52
● = 可供货
○ = 准备中
– = 无供货