

油液		矿物油 (无型号)		A10VS		O		10		/		52		-		P				N00	
轴向柱塞元件		变量, 斜盘结构 额定压力250 bar, 峰值压力315 bar		A10VS																	
运行方式		泵, 开式回路		O																	
规格		$\Delta$ 排量 $V_{g, max}$ (cm <sup>3</sup> )		10																	
控制机构		压力控制		DR																	
		远程压力控制		DRG																	
		压力 — 流量控制		DFR1																	
系列				52																	
转动方向		从轴端看		顺时针		R															
				逆时针		L															
密封		NBR (丁腈橡胶, 符合DIN ISO 1629)		P																	
轴伸		滑键圆形轴19-1 (SAE A-B)		SAE		DIN		K													
		滑键圆形轴DIN 6885		-		P		P													
		花键轴19-4 (SAE A-B, 3/4")		S		S		S													
		花键轴16-4 (SAE A, 5/8")		U		U		U													
安装法兰		SAE 2孔		C		C		C													
		ISO 2孔		A		A		A													
工作油口		SAE		DIN																	
压力油口		B		64		64		64													
进油口		S		14		14		14													
		UNF — 螺纹, 后面																			
压力油口		B																			
进油口		S																			
		米制螺纹, 后面																			
联轴器		无联轴器		N00		N00		N00													