

PG	P		/	R			V			*
系列 高压泵		= P		更多的数据用文字说明						
机型规格 - 元件系列				选项						
BG2		= 2-2X		K = 适用于靠装小一个机型规格的 PGF 泵						
(元件系列 20 至 29: 安装和连接尺寸不变)				安装法兰 - 定中						
BG3		= 3-3X		E4 = 4 孔安装法兰						
(元件系列 30 至 39: 安装和连接尺寸不变)				符合 ISO 3019/2 和 VDMA 24560 第 1 部分						
排量				U2 = SAE 2 孔安装法兰						
	排量	每转挤压容积		密封材料						
BG2	6.3	6.5 cm ³		V = FKM (氟橡胶) 密封						
	8.0	8.2 cm ³		吸油和压油口						
	11.0	11.0 cm ³		方形法兰接口						
	13.0	13.3 cm ³		按 DIN 3901 和 3902, 米制固定螺纹						
	16.0	16.0 cm ³		20 = SAE 法兰接口, 仅 BG3						
BG3	20.0	20.6 cm ³		07 = 轴嵌式						
	22.0	22.2 cm ³		E = 圆柱形带输出						
	25.0	25.4 cm ³		J = 渐开线花键带输出						
	32.0	32.5 cm ³		R = 转向 (对着轴端看去) 右旋						

请注意!

并非所有符合型号数据的类型都能供货! 请根据选择表 (首选型号, 第 7 至 9 页) 选取所需的泵或者向博世力士乐公司咨询后进行选择!

通过询问可能提供特殊选项 (例如: 集成式阀技术)。

订货举例: PGP3-3X/025RE20VE4

物料号: R900086823